

TOOLBOX

EMISSIEBEPERKING

18b

Niet-overdekte wasplaats, alleen voor machines met gewasbeschermingsmiddelen

Uitvoering wasplaats

Het waswater wordt via een bezinkput opgevangen in een buffer en gezuiverd met een zuiveringssysteem (zie [toolboxkaart 13 over zuiveringssystemen](#)). De grond in de bezinkput moet afgevoerd worden door een erkende verwerker. Na gebruik wordt de wasplaats schoongespoeld en dit water wordt ook opgevangen en gezuiverd. Let op: alle grond moet van de wasplaats af, omdat gewasbeschermingsmiddelen zich hieraan kunnen binden. Zorg er daarom voor dat de wasplaats eenvoudig schoon te spuiten is, bijvoorbeeld door opstaande randen in plaats van roosters. Vervolgens wordt de tweewegklep omgezet, zodat het regenwater van de wasplaats afgevoerd kan worden.

Voor het lozen van regenwater geldt een voorkeursvolgorde:

1. Lozen op onverharde bodem
2. Lozen op een infiltratievoorziening
3. Lozen op het vuilwaterriool



Op deze niet overdekte wasplaats worden alleen machines met gbm gewassen. Waswater wordt opgevangen en gezuiverd met twee Heliosec-modules. Na gebruik wordt de wasplaats schoongespoeld, dit waswater wordt ook gezuiverd. Regenwater van de schone wasplaats gaat naar een infiltratievoorziening.

Wasplaats NIET OVERDEKT

Landbouwmachines **met** gewasbeschermingsmiddelen

Afvoer hemelwater:

- onverharde bodem
- infiltratievoorziening
- vuilwaterriool

