

TOOLBOX

EMISSIEBEPERKING

18a

Overdekte wasplaats, alleen voor machines met gewasbeschermingsmiddelen

Uitvoering wasplaats

Dit is de meest eenvoudige uitvoering. De wasplaats wordt alleen gebruikt voor machines met gewasbeschermingsmiddelen (gbm). Het waswater wordt via een bezinkput opgevangen in een buffer en gezuiverd met een zuiveringssysteem (zie toolboxkaart 13 over zuiveringssystemen). De grond in de bezinkput moet afgevoerd worden door een erkende verwerker. Omdat de wasplaats overdekt is, is de regelgeving over afstromend regenwater niet van toepassing.



Voorbeeld van een overdekte wasplaats, alleen voor machines met gbm

Wasplaats OVERDEKT
Landbouwmachines met gewasbeschermingsmiddelen

Afvoer schoon hemelwater (overkapping):

- onverharde bodem
- infiltratievoorziening
- oppervlaktewater
- (vuilwaterriool) *alleen als andere opties niet mogelijk zijn*


inwendig en/of uitwendig reinigen



***Biofilter**
afbraak door micro-organismen en verdamping door planten



***Phytobac/fytobac**
afbraak door micro-organismen en verdamping door zon en wind



***Heliosec/RemDry**
verdamping door zon en wind, restant afvoeren

